

R-VENT[®] Ventielen

Uitvoering metaal

De afzuig- en toevoerventielen zijn voorzien van een instelbare conus, leverbaar in staal in de kleur wit RAL 9010. De ventielen zijn leverbaar in verschillende uitvoeringen;

- Type KSO, instelbaar afzuigventiel voor hogere systeemdrukken (tot 100 Pa)
- Type STB, instelbaar ventiel voor hogere systeemdrukken (tot 100 Pa)
- Type NK, instelbaar afzuigventiel voor gemiddelde systeemdrukken (tot 70 Pa)
- Type STV, instelbaar ventiel voor lage systeemdrukken (tot 45 Pa)
- Type KTS, instelbaar toevoerventiel hoog inducerend
- Type NE, instelbaar toevoerventiel inducerend
- Type STQA, instelbaar toevoerventiel laag inducerend

Op aanvraag zijn andere RAL kleuren leverbaar.

Uitvoering kunststof

De afzuig en toevoerventielen zijn voorzien van een instelbare conus of zelfregelend, leverbaar in kunststof en in de kleur wit RAL 9010. De ventielen zijn leverbaar in verschillende uitvoeringen;

- Type FVEF, instelbaar afzuigventiel voor gemiddelde systeemdrukken (tot 70 Pa)
- Type STK, 7 standen afzuigventiel voor lage systeemdrukken (tot 30 Pa)
- Type ZVS, zelfregelend afzuigventiel (constant volume) voor gemiddelde systeemdrukken (tot 70 Pa)
- Type ZVK, zelfregelend afzuigventiel (twee standen) voor gemiddelde systeemdrukken (tot 70 Pa)
- Type VST, hoog inducerend
- Type STH, instelbaar toevoerventiel hoog inducerend
- Type STC, kunststof afvoerventiel

Montage

Afhankelijk van type kunnen de ventielen rechtstreeks (klemveer uitvoering) of door middel van een montagegering in ronde kanalen worden gemonteerd.

Accessoires

Een aantal ventielen kunnen met montagegeringen type KK worden gemonteerd in wanden en kanalen. Voor renovatieprojecten kan de wandmontageplaat SL worden geleverd.

Voor inbouw in verlaagde plafonds kunnen verlengde montagegeringen type ILDL worden gebruikt. Voor zichtwerk in de keuken kan een metalen keukenbox type AB, wit geëpoxeerd RAL 9010 worden toegepast.

Overspraakdemping

Om overspraak tegen te gaan kan de conus van afzuigventiel type KSO worden geïsoleerd (KSO-V) en in combinatie met de overspraakdemper type DBL en montagegering type KK worden gemonteerd.

Bij het ventiel type STB kan een overspraakdemper type SGD worden gebruikt.

Brandbeveiliging

Het afzuigventiel type KSO kan ook worden geleverd in brandbeveiligde uitvoering type KSO-F, hierbij is het ventiel voorzien van een smeltpatroon 70° C.

Zelfregelende afzuigventielen

Deze kunststof ventielen zorgen ervoor dat de afzuigcapaciteit constant blijft bij het veranderen van de systeemdruk. Bij toepassing van deze ventielen behoeft het afzuigstelsel niet meer te worden ingeregeld.



	Pagina
1	R-Vent Metalen, instelbare afzuigventielen & accessoires 6-3
	R-Vent Metalen en kunststof instelbare afzuigventielen en accessoires 6-4
	R-Vent Witgelakt, renovatie materiaal 6-4
	R-Vent Kunststof zelfregelende afzuigventielen voor gemiddelde systeemdruk 6-5
2	R-Vent Metalen en kunststof instelbare toevoerventielen en accessoires 6-6

3

4

5

6

7

8








9

10








11

12




Type: KSO, KSO-F en KSO-V, metalen afzuigventielen (montage d.m.v. montage) en accessoires

							
ø d mm	KSO..C Cleanvent ventiel	KSO-F...C Brand- beveiligd	KSO-V Extra isolatie in conus	DBL Doorspraak- demper voor KSO, KSO-V	KK-T Montagering met afdichtingsring	KK-L Montagering, lengte 50 mm	SL Wand- afdekplaat
100	9,04	28,70	17,83	20,66	2,88	1,76	9,51
125	10,63	31,05	18,95	22,01	3,00	1,76	9,51
150	12,09	34,44	20,88		3,29	2,37	
160	12,09	38,65	20,88	35,68	3,29	2,37	9,51
200	14,87	44,03	23,24	44,57	4,07	3,50	
Art. nr.	XKSO...C	XKSOF...C	XKSOV...	XDBL...	XKKT...	XKKL...	XSL...


Type: KSO-J en STB, metalen afzuigventielen (montage zonder montage) en accessoires

							
ø d mm	KSOJ..C Cleanvent ventiel met klemveer	ILDLD Montagebus t.b.v. sys- teem plafond	AB Keukenbox 200x200mm	STB 1 Ventiel met rubberen montage	STB 2 Ventiel met rubberen montage	SGD 1 Doorspraak- demper voor STB1	SGD 2 Doorspraak- demper voor STB2
100	11,04	5,24		17,09		15,21	
125	12,73	5,24	49,21	17,09	29,64	15,21	15,21
150	14,43	7,05					
160	14,71	7,09					
200	17,54	7,97					
Art. nr.	XKSOJ...C	SILDLD...	XAB...	XSTB1...	XSTB2...	XSGD1...	XSGD2...



Type: NK, metalen afzuigventiel (montage d.m.v. montage) en accessoires

			
ø d mm	NK Standaard ventiel	KK-T Montagering met afdich- tingsring	KK-L Montagering, kengte 50 mm
80	6,22	2,77	1,42
100	7,01	2,88	1,76
125	8,22	3,00	1,76
150	9,57	3,29	2,37
160	10,01	3,29	2,37
200	12,67	4,07	3,50
Art. nr.	XNK...	XKKT...	XKKL...






Type: SPLAV, kunststof afzuigventiel (montage d.m.v. montage)

	
ø d mm	SPLAV Kunststof afzuigventiel
100	6,82
125	8,23
Art. nr.	XSPLAV...







Type: BXC, afvoerventiel

		
ø d mm	BXC211EX Afvoerventiel vzw vochtsen- sor	BXC272EX Afvoerventiel vzw vocht en afwezig- heidsensor
100	58,20	116,39
Art. nr.	XBXC211EX	XBXC272EX




Type: NK-J, STV en PSV, metalen afzuigventielen (montage zonder montage-ring) en accessoires

					
	NK-J	STV	ILD	AB	PSV
	Ventiel met klemveer	Standaard ventiel	Montagebus t.b.v. systeemplafond	Keukenbox 200x200mm	3 standen met trekkoord
ø d mm					
80	8,32				
100	8,70	10,86	5,24		19,75
125	10,01	10,86	5,24	49,21	20,36
150	11,94		7,05		
160	12,44		7,09		20,98
200	15,01		7,97		
Art. nr.	XNKJ...	XSTV...	SILD...	XAB...	XPSV...







Type : STK en VEF, instelbare afzuigventielen (montage zonder montage-ring) en accessoires

						
	STK	ILD	STC	FVEF	ZSX	ZSX
	7 standen instelbaar met klemveer	Montagebus t.b.v. systeemplafond	Ventiel met klemveren. Goede instelmogelijkheid	Voor een-voudige systemen	Afvoer en toevoer ventiel in RVS (niet instelbaar)	Afvoer en toevoer ventiel in RAL 9010 wit (niet instelbaar)
ø d mm						
80				7,23		
100	6,61	5,24	12,96	7,75		
125	6,61	5,24	12,96	9,27	64,67	41,61
150		7,05				
160		7,09		13,30		
200		7,97		16,24		
Art. nr.	XSTK...	SILD...	XSTC...	XFVEF...	XZSXRVS...	XZSXWIT...







Keukenboxen en afdek montage plaat

			
	Keukenbox	Keukenbox	Verzinkte afdekplaat
	RAL 9010 200 x 200 mm	RAL 9003 200 x 200 mm	flensbus 125-45 RAL 9010 170x170 mm
ø d mm			
80	49,21	49,21	13,30
Art. nr.	XAB200	XAB200R9003	SAPW170125







Wit gelakt materiaal

						
	Rolnaadbuis	R-Vent safe T-stuk TCP	R-Vent Safe verbinding stuk NP	R-vent Safe gladde bocht 90°	R-vent Safe gladde bocht 45°	Beugel BS 125
	RAL 9010 L.1000mm	RAL 9010	RAL 9010	RAL 9010	RAL 9010	ARAL 9010
ø d mm						
125	23,75	41,07	12,09	33,09	29,33	13,04
Art. nr.	SLBW1251000	STCPW125125	SNPW125	SGBW12590	SGBW12545	SBSW125








Type: ZVS, kunststof zelfregelende afzuigventiel Ø 125 mm (montage m.b.v. montagering) en accessoires

Capaciteit m³/h	Type						
		ZVS	ZVMR	ZVRP	ZVTSR	ZVHB	ZVMIA
		Ventiel met één stand	Manchet ø 125 mm met rubber afdichting	Renovatieplaat 178x278 mm	Tussenring ø 125 mm	Montagebus t.b.v. systeemplafond	Overspraakdemper kunststof vzv schuimrubber laag
15	15	14,24	3,97	13,30	3,05	7,58	12,34
30	30	14,24	3,97	13,30	3,05	7,58	12,34
45	45	14,24	3,97	13,30	3,05	7,58	12,34
60	60	14,24	3,97	13,30	3,05	7,58	12,34
75	75	14,24	3,97	13,30	3,05	7,58	12,34
90	90	14,24	3,97	13,30	3,05	7,58	12,34
120	120	28,79	3,97	13,30	3,05	7,58	12,34
150	150	28,79	3,97	13,30	3,05	7,58	12,34
Art.nr.		XZVS...	XZVMR...	XZVRP...	XZVTSR...	XZVHB...	XZVMIA





Type: ZVK, kunststof zelfregelende afzuigventiel Ø 125 mm (montage m.b.v. montagering) en accessoires

Capaciteit 1 m³/h	Capaciteit 2 m³/h	Type						
			ZVK	ZVMR	ZVRP	ZVTSR	ZVKKG	ZVMIA
			Ventiel met twee standen, trekkoord	Manchet ø125 mm met rubber afdichting	Renovatieplaat 178x278 mm	Tussenring ø 125 mm	Koordgeleider t.b.v. plafondmontage	Overspraakdemper kunststof vzv schuimrubber laag
15	30	1530	28,97	3,97	13,30	3,05	2,67	12,34
20	75	2075	28,97	3,97	13,30	3,05	2,67	12,34
30	90	3090	28,97	3,97	13,30	3,05	2,67	12,34
45	105	45105	28,97	3,97	13,30	3,05	2,67	12,34
45	120	45120	28,97	3,97	13,30	3,05	2,67	12,34
45	135	45135	28,97	3,97	13,30	3,05	2,67	12,34
Art.nr.			XZVK...	XZVMR...	XZVRP...	XZVTSR...	XZVKKG...	XZVMIA





Type : KTS en NE, metalen instelbare toevoerventielen (montage d.m.v. montage) en accessoires

							
	KTS	NE	KK-T	KK-L	SL	ZSX	ZSX
	Standaard ventiel met richtplaat	Standaard ventiel	Montagering met afdichtingsring	Montagering, lengte 50 mm	Wandafdekplaat	Afvoer en toevoer ventiel in RVS (niet instelbaar)	Afvoer en toevoer ventiel in RAL 9010 wit (niet instelbaar)
ø d mm							
80		6,22	2,77	1,42			
100	10,86	6,90	2,88	1,76	9,51		
125	12,24	8,22	3,00	1,76	9,51	64,67	41,61
150		9,51	3,29	2,37			
160	13,58	9,90	3,29	2,37	9,51		
200		12,78	4,07	3,50			
Art. nr.	XKTS...	XNE...	XKKT...	XKKL...	XSL...	XZSXRVS...	XZSXWIT...



Type : KTS-J, NE-J en STQA, toevoerventielen (montage d.m.v. montage) en accessoires

				
	KTS-J	NE-J	ILD	STQA
	Ventiel met klemveer en richtplaat	Ventiel met klemveer	Montagebus t.b.v. systeemplafond	Ventiel instellen door openen/sluiten rijen
ø d mm				
80				
100	12,84	8,78	5,24	34,10
125	14,19	10,14	5,24	40,05
150		11,99	7,05	
160	16,17	12,56	7,09	
200		15,55	7,97	
Art.nr.	XKTSJ...	XNEJ...	SILD...	XSTQA

Type : VST, STH, kunststof instelbare toevoerventielen (montage zonder montage) en accessoires

				
	VST 1	STH	STH	ILD
	Ventiel met klemveer en richtplaat	Ventiel met rubberen montage	Ventiel STH met "schone sector"	Montagebus t.b.v. systeemplafond
ø d mm				
80	7,86			
100	8,43			5,24
125	10,69	28,69	34,91	5,24
150	14,65			7,05
160	14,65			7,09
Art.nr.	XVST...1	XSTH1125...	XSTH1A125...	SILD...

Type : KTI, STI metalen instelbare toevoer ventielen (montage zonder montagering)

		
	KTI met verstelbare afdekplaat	STI met verstelbare afdekplaat
ø d mm		
100	41,57	43,17
125	47,24	50,63
160	63,92	67,08
200	72,03	75,56
<i>Art.nr.</i>	<i>XKTI...</i>	<i>XSTI...</i>

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12